

Houtrot herkennen en repareren

KLUSNIVEAU **Moeilijk**

KLUSTIJD **60 min**

1 Verwijder houtrot

Verwijder het houtrot met een Houtrotfrees. Hierna meet je het uitgefreesde hout met een Houtvochtmeter, zodat je zeker weet dat het hout droog genoeg is om te repareren.

- EAZYFIX® Houtrotfrees
- EAZYFIX® Houtvochtmeter



2 Voorbehandelen

Breng Houtversterker aan en laat het 25 minuten in het hout trekken. Houtversterker versterkt het hout en creëert een stevig hechtvlak voor de Houtrotvuller.

- EAZYFIX® Premium Houtversterker



3 Hout opvullen

Meng de twee componenten houtrotvuller en vul het hout op met de Premium Houtrotvuller van EAZYFIX. Laat de Houtrotvuller 4 uur uitharden.

- EAZYFIX® Premium Houtrotvuller



4 Reparatie afwerken

Schuur en overschilder de uitgeharde houtrotvuller. Je reparatie ziet er weer uit als nieuw! Ben je nog niet helemaal tevreden? Breng nog een 2e laag aan. Bekijk ook onze reparatie stappenplannen of Kluscoach video's voor meer uitleg en een video over houtrotreparatie.



Benodigdheden

- EAZYFIX® Houtrotfrees

€ 11,25

• EAZYFIX® Houtvochtmeter	€ 20,26
• EAZYFIX® Premium Houtversterker	€ 13,13
• EAZYFIX® Premium Houtrotvuller	€ 35,95
Totaal	€ 80,59