

Houtrot in een schutting repareren

KLUSNIVEAU **Moeilijk**

KLUSTIJD **90 min**


1 Houtrot herkennen

Kijk eerst goed waar de rotte plekken zitten. Gebruik hiervoor een priem of schroevendraaier.



2 Verf verwijderen

Verwijder nu de verf rondom de te repareren plekken. Als je een schuurmachine gebruikt; probeer deze dan recht te houden.



3 Houtrot verwijderen

Verwijder daarna het houtrot met bijvoorbeeld een beitel, zaag of frees. Verwijder ook 2 cm rondom het rotte hout. Indien je een frees gebruikt, zorg dan voor goede oorbescherming. Schuur de resterende houtvezels weg voor een optimale hechting.

- **EAZYFIX® Houtrotfrees**



4 Houtvezels verwijderen

Indien je een frees gebruikt, zorg dan voor goede oorbescherming. Schuur de resterende houtvezels weg voor een optimale hechting.



5 Vochtgehalte van het hout meten

Meet het vochtgehalte met de Houtvochtmeter. Het vochtgehalte moet onder de 18% zijn om te kunnen repareren. Is het vochtpercentage hoger dan 18 procent? Dan moet het vocht eerst door droging aan de lucht uit het hout trekken. Wacht 24 uur voor de volgende meting, meestal is het vocht na deze tijd uit het hout getrokken.

- **EAZYFIX® Houtvochtmeter**



6 Houtversterker doseren

Gebruik de doseerstreepjes voor een gelijke (1:1) verhouding. Gebruik niet meer dan 2 halve flesjes per keer. Werk met Nitril Handschoenen ter bescherming van de huid en gebruik onze Mengbeker met speciale coating binnenin. Hiermee voorkom je dat de Houtversterker gaat lekken.

- EAZYFIX® Premium Houtversterker



7 Houtversterker mengen

Meng component A en B in de Mengbeker met de houten spatel.




8 Houtversterker aanbrengen

Breng de Houtversterker met een Wegwerpkwastje aan op het hout. Laat de Houtversterker 25 minuten inwerken.



9 Houtversterker afdeppen

Laat de Houtversterker 25 minuten inwerken en dep daarna de overgebleven resten af. Laat de overige Houtversterker uitharden in de Mengbeker.



10 Houtrotvuller mengen

Breng de Houtrotvuller aan op het Mengplateau (verhouding 2:1). Meng niet meer dan binnen 20 minuten te verwerken is. Meng tot een egale massa met het Mengmes. Smeer de pasta dun uit op het Mengplateau voor een optimale verwerkingstijd. Haal tot slot de druk van het Kitpistool.

- EAZYFIX® Premium Houtrotvuller



11 Houtrotvuller aanbrengen

Breng eerst de Houtrotvuller in een dun laagje aan op het hout met het RVS Aanbrandmes. Dit zorgt ervoor dat de Houtrotvuller nog beter hecht aan het hout.

- EAZYFIX® RVS Aanbrandmes



12 Hout opvullen met Houtrotvuller

Vul daarna de reparatie helemaal op met de Houtrotvuller. Gebruik hierbij het RVS Reparatie Opbouwmes. Druk stevig aan om alle lucht eruit te krijgen. Vul de reparatie altijd iets ruimer op. Dit maakt het makkelijker om te schuren naar de ideale vorm.

- EAZYFIX® RVS Reparatie Opbouwmes



13 Reparatie modelleren

Modelleer de reparatie naar de juiste vorm met het RVS Reparatiemes Klein of RVS Reparatiemes Groot. Houd het reparatiemes haaks op de pasta en strijk strak langs de contouren van het houtwerk.

- EAZYFIX® RVS Reparatiemes Klein



14 Uitharden van de reparatie

Laat de Houtrotvuller ongeveer 4 uur uitharden. Dek de reparatie af zodat hij niet uithardt in de volle zon.



15 Gereedschappen schoonmaken

Maak na de reparatie direct je Reparatiemessen en Mengplateau schoon met onze Reinigingsdoekjes. Houd je Handschoenen hierbij aan.

- EAZYFIX® Reinigingsdoekjes – 2 stuks



16 Reparatie schuren

Schuur de harde Houtrotvuller voor een egale ondergrond een goede hechting met de grondverf. Maak de reparatie vóór overschilderen vrij van stof.



17 Schilderen

Tot slot kan je over de reparatie heen schilderen.



18 Reparatie opvullen met Houtrotvuller

Vul daarna de reparatie helemaal op met de Houtrotvuller. Gebruik hierbij het RVS Reparatie Opbouwmes. Druk stevig aan om alle lucht eruit te krijgen. Vul de reparatie altijd iets ruimer op. Dit maakt het makkelijker om te schuren naar de ideale vorm.



19 Houtrotvuller modelleren

Modelleer de reparatie naar de juiste vorm met het RVS Reparatiemes Klein of RVS Reparatiemes Groot. Houd het reparatiemes haaks op de pasta en strijk strak langs de contouren van het houtwerk.



Benodigdheden

• EAZYFIX® Houtrotfrees	€ 11,25
• EAZYFIX® Houtvochtmeter	€ 20,26
• EAZYFIX® Premium Houtversterker	€ 13,13
• EAZYFIX® Premium Houtrotvuller	€ 35,95
• EAZYFIX® RVS Aanbrandmes	€ 17,25
• EAZYFIX® RVS Reparatie Opbouwmes	€ 10,50
• EAZYFIX® RVS Reparatiemes Klein	€ 15,95
• EAZYFIX® Reinigingsdoekjes – 2 stuks	€ 2,25
Totaal	€ 126,54