

Houtschade aan een trap repareren

KLUSNIVEAU **Gemiddeld**KLUSTIJD **60 min**

1 Schuren van de trap

Schuur eerst het reparatieoppervlak om alle verf en stof van de trap te verwijderen.



2 Plamuur mengen

Werk met Nitril Handschoenen ter bescherming van de huid. Gebruik het Kitpistool om de twee componenten Plamuur in de juiste verhouding (2:1) op het Mengplateau aan te brengen. Haal de druk van het pistool om doorlopen te voorkomen. Meng de twee componenten met het Mengmes tot een egale massa en smeer dun uit voor een optimale verwerkingstijd.

- EAZYFIX® Premium Houtplamuur



3 Hout van trap opvullen

Vul het reparatieoppervlak op met de Plamuur. Gebruik hierbij het RVS Reparatie Opbouwmes. Druk stevig aan om alle lucht eruit te krijgen.

- EAZYFIX® RVS Reparatie Opbouwmes



4 Uitharden

Laat de trapreparatie minimaal 30 minuten uitharden.



5 Gereedschap schoonmaken

Maak na de trapreparatie direct je Reparatiemessen en Mengplateau schoon met de Reinigingsdoekjes. Houd je Handschoenen hierbij aan.

- EAZYFIX® Reinigingsdoekjes – 2 stuks




6 Schuren van de reparatieplek

Schuur de reparatie op de trap na uitharding altijd glad.



7 Schilderen van de trap

Schilder tot slot over de trapreparatie heen en je houtwerk ziet er weer als nieuw uit!



Benodigdheden

• EAZYFIX® Premium Houtplamuur	€ 48,25
• EAZYFIX® RVS Reparatie Opbouwmes	€ 10,50
• EAZYFIX® Reinigingsdoekjes – 2 stuks	€ 2,25
Totaal	€ 61,00