

Houtschade in een vloer repareren

KLUSNIVEAU **Gemiddeld**KLUSTIJD **45 min**

1 Schuren van de vloer

Schuur eerst het reparatieoppervlak om alle verf en stof van de vloer te verwijderen.



2 Plamuur mengen

Werk met Nitril Handschoenen ter bescherming van de huid. Gebruik het Kitpistool om de twee componenten Plamuur in de juiste verhouding (2:1) op het Mengplateau aan te brengen. Haal de druk van het pistool om doorlopen te voorkomen. Meng de twee componenten met het Mengmes tot een egale massa en smeer dun uit voor een optimale verwerkingstijd.

- EAZYFIX® Premium Houtplamuur



3 Houten vloer opvullen


Vul het reparatieoppervlak op met de Plamuur. Gebruik hierbij het RVS Reparatie Opbouwmes. Druk stevig aan om alle lucht eruit te krijgen.

- EAZYFIX® RVS Reparatie Opbouwmes




4 Uitharden

Laat de reparatie minimaal 30 minuten uitharden.




5 Schuren van de reparatieplek

Schuur de reparatie op de vloer na uitharding altijd glad.



6 Vloer schilderen

Schilder tot slot over de de vloerreparatie heen en je houtwerk ziet er weer als nieuw uit!



Benodigdheden

• EAZYFIX® Premium Houtplamuur	€ 48,25
• EAZYFIX® RVS Reparatie Opbouwmes	€ 10,50
Totaal	€ 58,75